

DATOS TÉCNICOS

PROFI FTNi

POTENCIA EN PLATOS		VELOCIDAD DE LA CINTA ^[3]	CONSUMO MEDIO DE AGUA ^[3]	CONSUMO DE ENERGÍA en kWh ^[2]		RECOMENDACIÓN SELECCIÓN DE MODELO	LONGITUD TOTAL	ENTRADA	SALIDA
según DIN ^[3]	máximo	en m/min	en l/h ^[1]	(valor de conexión en kW)			en mm	en mm	en mm
				con sistema de ahorro de energía CLIMATE	con sistema de ahorro de energía CLIMATE-PLUS ^[4]				
2.380	2.700	1,09	160	26,5 (35,5)	n.a.	FTNi 1-E-A-R-DL3	4.750	440	800
2.510	2.950	1,15	160	25,4 (33,8)	16,7 (22,3)	FTNi 0-L-A-R-DL3 FTNi 0-L-A-R-DL4 FTNi 1-L-A-R-DL3 FTNi 1-L-A-R-DL4	4.850 5.150 5.150 5.450	440 440 740 740	800 1.100 800 1.100
2.830	3.400	1,30	160	23,1 (30,8)	16,7 (22,3)	FTNi 1-S-A-R-DL3 FTNi 1-S-A-R-DL4 FTNi 2-S-A-R-DL4 FTNi 2-S-A-R-DL5	5.150 5.450 5.750 6.050	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
2.830	3.400	1,30	160	23,1 (30,8)	16,7 (22,3)	FTNi 1-S-A-R-DS4 FTNi 1-S-A-R-DS5 FTNi 2-S-A-R-DS5 FTNi 2-S-A-R-DS6	5.450 5.750 6.050 6.350	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
3.380	3.990	1,55	160	23,1 (30,8)	16,7 (22,3)	FTNi 1-E-S-A-R-DS5 FTNi 2-E-S-A-R-DS5 FTNi 2-E-S-A-R-DS6 FTNi 2-E-S-A-R-DS7	6.250 6.550 6.850 7.150	440 740 740 740	1.100 1.100 1.400 1.700
3.820	5.370	1,75	180	26,7 (39,8)	19,3 (29,8)	FTNi-2-S-A-A-R-DS5 FTNi-2-S-A-A-R-DS6 FTNi-2-S-A-A-R-DS7	6.950 7.250 7.550	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.360	5.760	2,00	180	26,7 (39,8)	19,3 (29,8)	FTNi-2-E-S-A-A-R-DS5 FTNi-2-E-S-A-A-R-DS6 FTNi-2-E-S-A-A-R-DS7	7.450 7.750 8.050	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.800	6.720	2,20	190	31,7 (47,3)	22,3 (34,3)	FTNi 2-S-A-A-A-R-DS5 FTNi 2-S-A-A-A-R-DS6 FTNi 2-S-A-A-A-R-DS7	7.850 8.150 8.450	740 740 740	1.100 1.400 1.700
5.350	7.370	2,45	190	31,7 (47,3)	22,3 (34,3)	FTNi 2-E-S-A-A-A-R-DS5 FTNi 2-E-S-A-A-A-R-DS6 FTNi 2-E-S-A-A-A-R-DS7	8.350 8.650 8.950	740 740 740	1.100 1.400 1.700